



UPS CATALOGUE

Solutions for Business Continuity



WWW.VISTAEL.COM

مشخصات فنی Online Double Conversion UPS

۱ تا ۲۰ کیلو ولت آمپر

ظرفیت (KVA)	۱	۲	۳	۶	۱۰	۲۰
ورودی						
ولتاژ ورودی (VAC)	۲۲۰ (تک فاز)					
دامنه تغییرات (VAC)	۱۶۰-۳۰۰ (%۱۰۰-%۷۰) ۱۴۰-۳۰۰ (%۷۰-%۵۰) ۱۱۸-۳۰۰ (%۵۰-%۰)					
فرکانس قابل قبول (Hz)	۴۰-۷۰					
ضریب توان	۰/۹۸ <		۰/۹۹ <		۰/۹۹ <	
باتری						
نوع باتری	باتری اسیدی سرب سر بسته (بدون نیاز به نگهداری)					
ولتاژ DC	۲۴-۳۶	۷۲-۹۶	۱۹۲-۲۴۰	۲۴۰-۳۶۰		
تعداد باتری ۱۲ ولت	۲-۳	۶-۸	۱۶-۲۰	۲۰-۳۰		
حداکثر جریان شارژ (A)	(باتری داخلی) ۸	(باتری داخلی) ۲	شارژر هوشمند دو مرحله ای (باتری خارجی)			
خروجی						
ولتاژ خروجی (VAC)	۲۲۰±۲%					
شکل موج	سینوسی کامل					
ضریب قدرت	۰/۹					
فرکانس	۵۰Hz ±۰/۵%					
THD	۳% >					
زمان انتقال (Transfer Time)	۲۰۰ ms		۵۰۰ ms			
Bypass	اتوماتیک		اتوماتیک/ دستی			
امکن شروع بکار با باتری	بدون وجود برق شهر دستگاه می تواند شروع به کار کند					
نمایشگر و هشدار دهنده	LED-LCD هشدار دهنده صوتی					
کنترل و مانیتورینگ	RS232-RS485-SNMP					
استفاده موازی (Parallel)	+		۳			
شرایط محیطی	دما و رطوبت					
ارتفاع	کمتر از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا					
میزان نویز صوتی (۱ متر از دستگاه)	<۴۵dBA		<۵۰dBA		<۵۵dBA	
ابعاد mm	۱۶۰*۲۲۹*۳۴۵		۱۹۲*۳۲۸*۳۹۳		۲۱۲*۴۲۰*۵۰۰	
عمق*ارتفاع*عرض Rackmount	۴۴۰*۸۸*۴۶۵		۴۸۲/۶*۱۳۲*۶۰۰			
وزن (کیلوگرم)	۷	۱۵	۳۵	۳۸	۳۹	۵۵